

ПРО H₂O · ПРАЙС-ЛИСТ

Вибросита и грохоты

Базовая комплектация · вибросита-шейкеры, виброгрохоты, системы вакуумной осушки

действителен с 15.07.2026

ВИБРОСИТО-ШЕЙКЕР ДЛЯ БУРОВОГО РАСТВОРА · СЕРИЯ GNZS

Модель	Производи- тельность, м³/ч	Двигатели, кВт	Количество сит	Площадь, м²	Цена без НДС, от, ₽
GNZS752K	45	2×1,0	2	1,35	по запросу
GNZS594K	140	2×1,94	4	2,73	по запросу
GNZS595K	175	2×1,94	5	3,41	по запросу
GNZS596K	140	2×2,2	6	1,36 / 2,73	по запросу

МНОГОСЛОЙНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВИБРОГРОХОТ · СЕРИЯ GND

Модель	Количество слоёв	Площадь, м²	Производи- тельность, м³/ч	Цена без НДС, от, ₽
GND3Z-1014	3	4,2	6-18	по запросу
GND4Z-1014	4	5,6	8-24	по запросу
GND5Z-1014	5	7,0	10-30	по запросу
GND2Z-1021	2	4,2	5-12	по запросу
GND3Z-1021	3	6,3	6-19	по запросу
GND4Z-1021	4	8,4	8-25	по запросу
GND5Z-1021	5	10,5	10-32	по запросу
GND3Z-1216	3	5,76	7-21	по запросу
GND4Z-1216	4	7,6	9-28	по запросу
GND5Z-1216	5	9,6	12-35	по запросу
GND2Z-1224	2	5,7	5-15	по запросу
GND3Z-1224	3	8,6	7-22	по запросу
GND4Z-1224	4	11,5	9-29	по запросу
GND5Z-1224	5	14,4	12-36	по запросу

GNZS: линейная вибрация, ускорение до 7,5 G, амплитуда 4,14–5,96 мм; GNZS596K — двухслойное сито (площадь верх / низ). GND: установленная мощность 2×1,84 кВт, частота вибрации 25 Гц, двойная амплитуда 1–2 мм, угол наклона 17,5°, отверстие панели 0,045–2 мм; производительность по сухому материалу; вибродвигатели Martin / OLI.



ОДНОСЛОЙНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВИБРОГРОХОТ · СЕРИЯ GNFG

Модель	Площадь, м ²	Количество сит	Двигатели, кВт	Производительность, м ³ /ч	Цена без НДС, от, ₽
GNFG1021	2,1	3	2×1,2	3–8	по запросу
GNFG1028	2,8	4	2×1,5	3–9	по запросу
GNFG1232	3,8	4	2×2,3	4–11	по запросу
GNFG1440	5,6	5	по запросу	4–15	по запросу

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВИБРОГРОХОТЫ · СЕРИЯ GNLM

Модель	Площадь панели, м ²	Мощность, кВт	Производительность, м ³ /ч	Цена без НДС, от, ₽
ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЕ · GNLMZ (обезвоживание, обессоливание, сухая выгрузка хвостов)				
GNLMZ1236	4,32	2×2,9	8–20	по запросу
GNLMZ1536	5,4	2×2,9	12–25	по запросу
GNLMZ1836	6,48	2×4,5	24–32	по запросу
GNLMZ1848	8,64	2×5	25–35	по запросу
GNLMZ2448	11,52	2×7	30–45	по запросу
КЛАССИФИКАЦИИ · GNLMР (сортировка руды, стройматериалов, химсырья)				
GNLMР1236	4,32	2×2,9	5–18	по запросу
GNLMР1536	5,4	2×2,9	6–20	по запросу
GNLMР1836	6,48	2×4,5	8–28	по запросу
GNLMР1848	8,64	2×5	10–40	по запросу
GNLMР2448	11,52	2×7	10–80	по запросу

GNFG: двойная амплитуда 2–3 мм, частота 25 Гц, угол наклона 0–3°, отверстие панели 0,045–2 мм; мощность GNFG1440 — по запросу.
GNLM: угол направления вибрации 38–52°, частота 16 Гц, двойная амплитуда 4–6 мм, отверстие панели 0,2–25 мм, угол установки ±4°; заклёпки HUCK без сварки, полимочевинное покрытие, модульные полиуретановые панели.

VIST — ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОСУШКА ШЛАМА · без электрики

Модель	Давление воздуха, МПа	Объём входного воздуха, м³/мин	Доп. извлечение БР, м³/сут	Цена без НДС, от, ₽
GNVIST-03B	0,7-1,0	4,5 (1-2 сита) / 8 (3 сита)	2-3	по запросу

ЭЛЕКТРОВАКУУМНОЕ ВИБРОСИТО · GNVIST

Модель	Количество сеток	Площадь сеток, м²	Вибродвигатель, кВт	G-сила	Цена без НДС, от, ₽
GNViST-594K	4	2,72	18,44	≤ 7,5 G	по запросу
GNViST-595K	5	3,4	18,84	≤ 7,5 G	по запросу

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

- Оборудование в базовой комплектации
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт оборудования
- Декларация соответствия

ViST: полностью пневматическая система (без электрических компонентов), эффективность возврата 30-50 %, тип бурового раствора OBM / SBM / WBM, температура -15...+85 °C. GNVIST: отрицательное давление импульсное / непрерывное (регулируемое), доп. извлечение БР 2000-3000 л/сут, взрывозащита Ex; возможна модернизация традиционного вибросита в вакуумное. Цены ориентировочные, действуют на дату публикации. Опции — взрывозащищённое исполнение ATEX / IECEx, тип сит и ячейка под задачу — рассчитываются отдельно. Доставка и пусконаладочные работы — по согласованию.

+7 (812) 209-01-23

commercial@pro-h2o.ru

PRO-H2O.RU

