

Дисковые сепараторы

Базовая комплектация · фактор разделения до 12 000 g
действителен с 15.07.2026

ДВУХФАЗНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ СЕПАРАТОР · СЕРИЯ GNLD · твёрдая фаза / жидкость

Модель	Диаметр барабана, мм	Производительность, м³/ч	Частота вращения, об/мин	Фактор, g	Двигатель, кВт	Цена без НДС, от, ₽
GNLD-40	440	1-2	7100	12 409	11	по запросу
GNLD-90	580	5-10	6150	12 273	18,5	по запросу
GNLD-125	620	10-15	6000	12 488	30	по запросу
GNLD-225	800	20-25	4500	9 063	45	по запросу

ТРЕХФАЗНЫЙ ДИСКОВЫЙ СЕПАРАТОР · СЕРИЯ GNSD · масло / вода / твёрдая фаза

Модель	Диаметр барабана, мм	Производительность, м³/ч	Частота вращения, об/мин	Фактор, g	Двигатель, кВт	Цена без НДС, от, ₽
GNSD-40	440	1-2	7100	12 409	11	по запросу
GNSD-90	580	5-10	6150	12 273	18,5	по запросу
GNSD-125	620	10-15	6000	12 488	22	по запросу
GNSD-225	800	20-25	4500	9 063	45	по запросу

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

- Оборудование в базовой комплектации
- Паспорт оборудования
- Руководство по эксплуатации
- Декларация соответствия

Диаметр поршня 380 / 500 / 550 / 700 мм соответственно. Давление подачи 0-0,1 МПа, время выхода на режим 10-15 мин, содержание твёрдого в корме менее 3 %. Число тарелок, габаритные размеры и масса — по запросу. Цены ориентировочные, действуют на дату публикации. Характеристики — для базовой комплектации; опции и нестандартные материалы рассчитываются отдельно. Доставка и пусконаладочные работы — по согласованию.

+7 (812) 209-01-23

commercial@pro-h2o.ru

PRO-H2O.RU