

# Очистка и приготовление бурового раствора

Базовая комплектация · ситогидроциклонные установки, дегазаторы, гидросмесители, мешалки, гидроворонки

действителен с 15.07.2026

## СИТОГИДРОЦИКЛОННАЯ УСТАНОВКА · СЕРИЯ GNZJ594K

| Модель           | Производи-<br>тельность,<br>м³/ч | Песко-<br>отделитель | Ило-<br>отделитель | Вход /<br>выход | Рабочее<br>давление,<br>МПа | Цена без НДС, от, ₽ |
|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| GNZJ594K-S1S8NK  | 120                              | 10" × 1              | 4" × 8             | 6" / 8"         | 0,25-0,4                    | по запросу          |
| GNZJ594K-S2S12NK | 240                              | 10" × 2              | 4" × 12            | 6" / 8"         | 0,25-0,4                    | по запросу          |
| GNZJ594K-S3S16NK | 360                              | 10" × 3              | 4" × 16            | 6" / 8"         | 0,25-0,4                    | по запросу          |

## ПЕСКООТДЕЛИТЕЛЬ · отсечка +40 мкм

| Модель        | Производи-<br>тельность, м³/ч | Песко-<br>отделитель | Донное сито | Масса, кг | Цена без НДС, от, ₽ |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|
| GNZJ752K-M2SK | 240                           | 10" × 2              | DLS752K     | 1375      | по запросу          |
| GNZJW-2SJ     | 240                           | 10" × 2              | —           | 475       | по запросу          |
| GNZJW-3SJ     | 360                           | 10" × 3              | —           | 523       | по запросу          |

## ИЛООТДЕЛИТЕЛЬ · отсечка +20 мкм

| Модель         | Производи-<br>тельность, м³/ч | Циклоны | Донное сито | Масса, кг | Цена без НДС, от, ₽ |
|----------------|-------------------------------|---------|-------------|-----------|---------------------|
| GNZJ752K-M12NK | 240                           | 4" × 12 | DLS752K     | 1358      | по запросу          |
| GNZJW-12NJ     | ≤240                          | 4" × 12 | —           | 450       | по запросу          |
| GNZJW-16NJ     | ≤360                          | 4" × 16 | —           | 469       | по запросу          |

Ситогидроциклонная установка GNZJ594K: двухступенчатая очистка — гидроциклоны + встроенное осушительное вибросито; донное сито DLS594K (2×1,94 кВт, 2,73 м², угол регулировки -1°...+5°, интенсивность ≤ 7,5 G). Песко-/илоотделители: вход 6", выход 8", рабочее давление 0,25-0,4 МПа; донное сито DLS752K (где предусмотрено) — линейная вибрация, 2×1,0 кВт, 1,35 м², ≤ 7,5 G; модели GNZJW — компактные, без осушительного вибросита, для неутяжелённого раствора.



ПРО H<sub>2</sub>O · ПРАЙС-ЛИСТ · ОЧИСТКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ·  
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВАКУУМНЫЙ ДЕГАЗАТОР · СЕРИЯ GNZCQ

| Модель    | Производи-<br>тельность, м³/ч | Двигатель /<br>насос, кВт | Частота<br>вращения, об/<br>мин | Патрубок всас./<br>напор. | Масса, кг | Цена без НДС, от,<br>₽ |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| GNZCQ270B | ≤270                          | 22 / 7,5                  | 700                             | DN150 / DN200             | 1779      | по запросу             |
| GNZCQ360B | ≤360                          | 37 / 7,5                  | 860                             | DN150 / DN200             | 1815      | по запросу             |

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ И ГАЗО-ЖИДКОСТНЫЙ ДЕГАЗАТОРЫ

| Модель     | Производи-<br>тельность, м³/ч | Вход / выход / газ | Двигатель, кВт    | Масса, кг | Цена без НДС, от, ₽ |
|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| GNLCQ300C  | ≤300                          | 20" / 8" / 2"      | 22 / вент.<br>2,2 | 1093      | по запросу          |
| GNZYQ1000A | 200-280                       | 4" / 10" / 8"      | —                 | 2411      | по запросу          |

ГИДРОСМЕСИТЕЛЬ (ЭЖЕКТОРНЫЙ) · СЕРИЯ GNSLH

| Модель     | Производи-<br>тельность, м³/ч | Двигатель, кВт | Вход  | Выход | Цена без НДС, от, ₽ |
|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|
| GNSLH-750C | 320                           | 75             | DN200 | DN150 | по запросу          |
| GNSLH-550C | 272                           | 55             | DN200 | DN150 | по запросу          |
| GNSLH-450C | 200                           | 45             | DN150 | DN150 | по запросу          |
| GNSLH-370C | 150                           | 37             | DN150 | DN150 | по запросу          |
| GNSLH-300C | 120                           | 30             | DN125 | DN150 | по запросу          |
| GNSLH-220C | 90                            | 22             | DN125 | DN100 | по запросу          |
| GNSLH-185C | 65                            | 18,5           | DN100 | DN100 | по запросу          |
| GNSLH-150C | 55                            | 15             | DN100 | DN100 | по запросу          |
| GNSLH-110C | 45                            | 11             | DN100 | DN100 | по запросу          |

Вакуумный дегазатор GNZCQ: диаметр ёмкости 920 мм, степень вакуума -0,02...-0,04 МПа, эффективность ≥ 95 %, взрывозащита ExdIIbT4 / IECEx / ATEX; работает и как смеситель раствора. GNLCQ300C: разделение газа 30 м³/ч. GNZYQ1000A: диаметр ёмкости 1000 мм; устанавливается после дросселирующего коллектора перед грохотом. Гидросмеситель GNSLH: рабочее давление 0,25-0,4 МПа, масса 950-1785 кг; шкаф управления в комплект поставки не входит.

### МЕШАЛКА БУРОВОГО РАСТВОРА · СЕРИЯ GNJBQ

| Модель     | Двигатель, кВт | Диаметр крыльчатки, мм | Масса, кг | Цена без НДС, от, ₽ |
|------------|----------------|------------------------|-----------|---------------------|
| GNJBQ030G  | 3              | 700                    | 160       | по запросу          |
| GNJBQ055G  | 5,5            | 850                    | 240       | по запросу          |
| GNJBQ075G  | 7,5            | 950                    | 260       | по запросу          |
| GNJBQ075GD | 7,5            | 850+700                | 280       | по запросу          |
| GNJBQ110G  | 11             | 1050                   | 360       | по запросу          |
| GNJBQ110GD | 11             | 950+700                | 380       | по запросу          |
| GNJBQ150G  | 15             | 1100                   | 387       | по запросу          |
| GNJBQ150GD | 15             | 1050+850               | 415       | по запросу          |
| GNJBQ185G  | 18,5           | 1200                   | 530       | по запросу          |
| GNJBQ185GD | 18,5           | 1100+950               | 560       | по запросу          |
| GNJBQ220G  | 22             | 1200                   | 602       | по запросу          |
| GNJBQ220GD | 22             | 1100+950               | 630       | по запросу          |

### ГИДРОМОНИТОР · GNNJQ80A-3X

| Модель      | Рабочее давление, МПа | Угол вращения | Кол-во насадок | Диаметр | Соединение | Цена без НДС, от, ₽ |
|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|------------|---------------------|
| GNNJQ80A-3X | ≤6,4                  | 360°          | 3              | DN80    | 3"         | по запросу          |

Мешалка GNJBQ: частота вращения 60 / 72 об/мин (50 / 60 Гц), передаточное число 25:1, взрывозащита ExdIIbT4 / IECEx / ATEX; вал и крыльчатка (15 кг/м) поставляются отдельно и не входят в указанную массу; индекс GD — двойная крыльчатка.



ПРО H2O · ПРАЙС-ЛИСТ · ОЧИСТКА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА ·  
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ГИДРОВОРОНКА · GNSLDSC / GNSLDMC

| Модель  | Производи-<br>тельность, м³/ч | Рабочее<br>давление, МПа | Насадка,<br>мм | Вход / выход     | Масса, кг | Цена без НДС, от, ₽ |
|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------|
| GNSLDSC | 113-340                       | 0,25-0,4                 | 40             | DN150 /<br>DN150 | 174       | по запросу          |
| GNSLDMC | 45-113                        | 0,25-0,4                 | 20             | DN100 /<br>DN100 | 113       | по запросу          |

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ

- Оборудование в базовой комплектации
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт оборудования
- Декларация соответствия

Буровые ёмкости (вертикальное, горизонтальное, мобильное исполнение) — объём, конфигурация и комплектация по запросу. Цены ориентировочные, действуют на дату публикации. Характеристики — для базовой комплектации. Опции — взрывозащищённое исполнение ATEX / IECEx, нестандартные материалы — рассчитываются отдельно. Доставка и пусконаладочные работы — по согласованию.

+7 (812) 209-01-23

commercial@pro-h2o.ru

PRO-H2O.RU

